



POLISHIELD

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di finitura
Tutti i supporti devono essere puliti, sani e asciutti.

APPLICAZIONE POSSIBILE CON

Pennello*

Rullo pelo corto*

Spruzzo (ugello 2/2,5 mm)

*Nel caso di pennello o rullo si raccomandano attrezzi nuovi o perfettamente puliti.

Il prodotto è composto da due componenti da miscelare accuratamente al momento dell'uso. Aggiungere a

POLISHIELD tutto il contenuto di CATALIZZATORE mescolando accuratamente per far sì che i due componenti siano perfettamente emulsionati.

La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.

Catalisi: POLISHIELD 100 + CATALIZZATORE 20.

Per ottenere un'ottimale resistenza a pavimento applicare due mani di prodotto con rullo a pelo raso, pennello oppure a spruzzo airless.

Per la versione lucida POLISHIELD 100 è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza della superficie.

Importante: se tra una mano e l'altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata grana 320.

Resa teorica per mano (m²/ℓ) (con prodotto catalizzato, su fondo liscio) : 12-14

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 100 ℓ/m²:

Fuori polvere 30 ÷ 45 minuti

Sovrapplicazione 3 ÷ 6 ore

Calpestabile al traffico leggero 24 ore

Calpestabile al traffico pesante 48 ore

Asciugatura completa 7 giorni

Pot life 3 ore

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- ♣ Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- ♣ I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente e del supporto.
- ♣ Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione.
- ♣ I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla "mano" dell'applicatore.
- ♣ Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- ♣ Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- ♣ Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.

Conservare il barattolo ben chiuso.

Teme il gelo.

COLORE: Trasparente.