RESINSTONE

RESINA METACRILICA MONOCOMPONENTE

DESCRIZIONE

RESINA METACRILICA MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTI STAMPATI

RIVESTIMENTO METACRILICO, CONSOLIDANTE, IMPERMEABILE, ANTIPOLVERE E ANTICARBONATANTE PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO.

RESINSTONE è formula liquida, mono-componente, a bassa viscosità, che penetra profondamente per assorbimento capillare nei pavimenti e superfici in generale in cemento, garantendone la protezione dall'umidità, aumentando sia la resistenza meccaniche che la protezione da agenti chimici.

RESINSTONE è formulata con avanzati polimeri metacrilici, che garantiscono:
Consolidamento e protezione delle superfici cementizie, protezione dall'umidità, protezione da olii, acidi ed altri agenti chimici (perfetto anche per ambienti industriali)
Ravviamento del tono del colore.

Le superfici in cemento trattate con RESINSTONE non assorbono acqua creando superficie lucide, pulite ad anti-polvere, ma comunque traspiranti.
Resite all'ingiallimento, ai lavaggi, alle intemperie (anche piogge acide) .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto monocomponente senza rapporto di impiego

Componenti	Resina Metacrilica
Condizioni	Liquido
Colore gardner	1

Secco al tatto	20-30 minuti	
Applicazione	Spray/ Spruzzo	
Consumo teorico	40-60 gr / Mq	
Diametro/ Angolo ugello	0,013-0,018 pollici	40-80°
Pressione spruzzo	60-140 bar	
Indurimento a 25° C	50% u.r.	

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Consolidante e protettivo per superfici in Cemento.
- Ottimo per la protezione di locali interni come cantine, magazzini, garage, ecc. Ideale per superfici all'aperto quali piazzali, parcheggi, viali, cortili, ecc. grazie alle sue eccellenti
- proprietà anti-raggi UV
- RESINSTONE può essere applicato appena dopo 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio

VANTAGGI:

- Semplice da applicare (mono-componente, già pronto, basta versarlo sul cemento e aspettare che asciughi in poche ore)
- grazie alla bassa viscosità penetra e consolida in profondità.
- Veloce: in meno di 12 ore è già pronto!
- Impermeabile all'acqua e permeabile al vapore acqueo (quindi permette alle superficie di respirare ma blocca qualsiasi penetrazione di umidità!)
- Buona resistenza chimica ad oli grassi e acidi.
- Range di applicazione da +5°C a + 35°C.
- Resistente agli sbalzi di temperatura da -30°C a +80°C .

- Ottime proprietà meccaniche lo rendono un prodotto duraturo negli anni e con un'alta resistenza ai
  graffi