

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**

- 1.1 Identificatore del prodotto:** RESIN PRO SRL  
RESINA PER FIBRA CARBONIO PARTE B
- Altri mezzi d'identificazione:**
- UFI:** Q500-X0VW-W00Y-Y39V
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:**
- Usi pertinenti: Indurente per Resine Epossidiche. Per tutti gli usi e tutti gli utilizzatori
- Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione né nella sezione 7.3
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:**
- RESIN PRO SRL  
Via 25 Aprile z.i. snc  
19021 Arcola (SP) - Liguria - Italy  
Tel.: +39 0187 955108  
[info@resinpro.it](mailto:info@resinpro.it)  
<http://www.resinpro.it>
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:** CAV di Napoli, tel. 0817472870 (Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", via A. Cardarelli 9, Napoli)  
CAV di Firenze, tel. 0554277238 (Azienda ospedaliera universitaria Careggi, via Largo Brambilla 3, Firenze)  
CAV di Pavia, tel. 038224444 (IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, via S. Maugeri 10, Pavia)  
CAV di Milano, tel. 0266101029 (Ospedale Niguarda Ca' Granda, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano)  
CAV di Bergamo, tel. 800883300 (Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", piazza OMS 1, Bergamo)  
CAV di Roma, tel. 0649970698 (Policlinico Umberto I, viale del Policlinico 155, Roma)  
CAV di Roma, tel. 063054343 (Policlinico "Agostino Gemelli", largo A. Gemelli 8, Roma)  
CAV di Foggia, tel. 800183459 (Azienda ospedaliera universitaria Ospedali riuniti, Viale L. Pinto 1, Foggia)  
CAV di Roma, tel. 0668591 (Ospedale pediatrico Bambino Gesù, piazza Sant'Onofrio 4, Roma)  
CAV di Verona, tel. 800011858 (Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Piazzale A.

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:**
- Regolamento n°1272/2008 (CLP):**
- La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento n°1272/2008 (CLP).
- Acute Tox. 4: Tossicità acuta, Categoria 4, H302+H332  
Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, Categoria 1, H318  
Skin Corr. 1B: Corrosione cutanea, Categoria 1B, H314  
Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1A, H317
- 2.2 Elementi dell'etichetta:**
- Regolamento n°1272/2008 (CLP):**
- Pericolo**
-  
- Indicazioni di pericolo:**
- Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato.  
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Consigli di prudenza:**

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (continua)**

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini - P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso  
P404: Conservare in un recipiente chiuso - P405: Conservare sotto chiave  
P280: Indossare guanti protettivi/protezione del viso/indumenti protettivi/protezione respiratoria/calzature protettive. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.  
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.  
P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.  
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa riguardante i residui pericolosi, i contenitori o residui di contenitori.

**Sostanze che contribuiscono alla classificazione.**

alcol benzilico (CAS: 100-51-6); 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina (CAS: 2855-13-2); 4,4'-isopropilidenedifenolo, prodotti di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano, prodotti di reazione con 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina (CAS: 38294-64-3)

**2.3 Altri pericoli:**

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB  
Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**3.1 Sostanze:**

Non applicabile

**3.2 Miscele:**

**Descrizione chimica:** Indurente per Resine Epossidiche

**Componenti:**

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

| Identificazione                                                                                                                               | Nome chimico/classificazione                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | Conc.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAS: 100-51-6<br>EC: 202-859-9<br>Index: 603-057-00-5<br>REACH: 01-2119492630-38-XXXX                                                         | <b>alcol benzilico<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | 25 - <50 % |
|                                                                                                                                               | Regolamento 1272/2008                                                                                                                                                                                 | Acute Tox. 4: H302+H332 - Attenzione                                                                                                                                                    |            |
| CAS: 2855-13-2<br>EC: 220-666-8<br>Index: 612-067-00-9<br>REACH: 01-2119514687-32-XXXX                                                        | <b>3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<sup>(1)</sup></b> ATP ATP17                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | 25 - <50 % |
|                                                                                                                                               | Regolamento 1272/2008                                                                                                                                                                                 | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317 - Pericolo                                                                                               |            |
| CAS: 38294-64-3<br>EC: 500-101-4<br>Index: Non applicabile<br>REACH: 01-2119965165-33-XXXX<br><sup>(1)</sup> Sostanza che presenta un rischio | <b>4,4'-isopropilidenedifenolo, prodotti di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano, prodotti di reazione con 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<sup>(1)</sup></b> Autoclassificata |                                                                                                                                                                                         | 10 - <25 % |
|                                                                                                                                               | Regolamento 1272/2008                                                                                                                                                                                 | Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo<br>e che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n° 2020/878 per questa sezione |            |

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 16.

**Altre informazioni:**

| Identificazione                                                              | Limite di concentrazione specifico    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 2855-13-2<br>EC: 220-666-8 | % (p/p) >=0,001: Skin Sens. 1A - H317 |

La stima della tossicità acuta per la sostanza di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure determinati conformemente all'allegato I di tale regolamento:

| Identificazione                                   | Tossicità acuta |                  | Genere |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| alcol benzilico<br>CAS: 100-51-6<br>EC: 202-859-9 | DL50 orale      | 500 mg/kg (ATEi) | Ratto  |
|                                                   | DL50 cutanea    | Non applicabile  |        |
|                                                   | CL50 inalazione | 11 mg/L (ATEi)   |        |

- Continua alla pagina successiva -

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (continua)**

| Identificazione                                                              | Tossicità acuta |                   | Genere |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 2855-13-2<br>EC: 220-666-8 | DL50 orale      | 1030 mg/kg (ATEi) | Ratto  |
|                                                                              | DL50 cutanea    | Non applicabile   |        |
|                                                                              | CL50 inalazione | Non applicabile   |        |

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:**

E' richiesta assistenza medica immediata a cui mostrare la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

**Per inalazione:**

Portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, farla stare all'aria pulita e tenerla a riposo. In casi gravi come arresto cardiorespiratorio, ricorrere a tecniche di respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, somministrazione di ossigeno, ecc.) richiedendo l'immediato intervento di un medico.

**Per contatto con la pelle:**

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta, se necessario utilizzare abbondante acqua fredda e sapone neutro. In caso d'intossicazione grave rivolgersi al medico. Se la miscela causa bruciature o congelamento, non togliere i vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di formazione di vesciche, queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d'infezione.

**Per contatto con gli occhi:**

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Evitare che la persona coinvolta strofini o chiuda gli occhi. Nel caso in cui l'interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

**Per ingestione/aspirazione:**

Richiedere l'immediato intervento del medico, mostrandogli la scheda di dati di sicurezza del prodotto. Non indurre al vomito, in quanto l'espulsione dallo stomaco potrebbe arrecare danni alla mucosa del tratto digestivo superiore, e la sua aspirazione a quello respiratorio. Sciacquare bocca e gola, in quanto c'è la possibilità che siano state danneggiate con l'ingestione. In caso di perdita di coscienza non somministrare nulla per via orale fino all'arrivo e supervisione del medico. Mantenere la persona coinvolta a riposo.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:**

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:**

Non applicabile

**SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO**

**5.1 Mezzi di estinzione:**

**Mezzi di estinzione idonei:**

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. In caso di incendio in seguito a manipolazione, stoccaggio o uso indebito, utilizzare preferibilmente estintori a polvere polivalente (polvere ABC), in conformità con il Regolamento relativo alle Installazioni di protezione contro gli incendi.

**Mezzi di estinzione non idonei:**

Non rilevante

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:**

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:**

A seconda della gravità dell'incendio può rendersi necessario l'utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l'intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

**Disposizioni aggiuntive:**

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull'intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti che possono infiammarsi, esplodere o innescare un'esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l'estinzione dell'incendio in acqua.

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:**

**Per chi non interviene direttamente:**

Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa operazione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l'utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione.

**Per chi interviene direttamente:**

Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone non protette. Vedere paragrafo 8.

**6.2 Precauzioni ambientali:**

Si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Si raccomanda:

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all'eliminazione consultare il paragrafo 13.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni:**

Vedere paragrafi 8 e 13.

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:**

A.- Precauzioni per una manipolazione sicura

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere ordine e pulizia e eliminare con metodi sicuri (paragrafo 6).

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. Si raccomanda di travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche che possano coinvolgere prodotti infiammabili. Consultare il paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

Si raccomanda di disporre di materiale assorbente in prossimità del prodotto (vedere paragrafo 6.3)

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:**

A.- Misure tecniche per lo stoccaggio

Temperatura minima: 15 °C

Temperatura massima: 35 °C

Tempo massimo: 12 mesi

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

**7.3 Usi finali particolari:**

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1 Parametri di controllo:**

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell'ambiente di lavoro:

Non esistono valori limiti ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela.

**DNEL (Lavoratori):**

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)**

| Identificazione                                                                                                                                                                                     |            | Breve esposizione     |                 | Esposizione lunga       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |            | Sistemico             | Locale          | Sistemico               | Locale                  |
| alcol benzilico<br>CAS: 100-51-6<br>EC: 202-859-9                                                                                                                                                   | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile | Non applicabile         | Non applicabile         |
|                                                                                                                                                                                                     | Cutanea    | 40 mg/kg              | Non applicabile | 8 mg/kg                 | Non applicabile         |
|                                                                                                                                                                                                     | Inalazione | 110 mg/m <sup>3</sup> | Non applicabile | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Non applicabile         |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 2855-13-2<br>EC: 220-666-8                                                                                                                        | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile | Non applicabile         | Non applicabile         |
|                                                                                                                                                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile | Non applicabile         | Non applicabile         |
|                                                                                                                                                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile | Non applicabile         | 0,073 mg/m <sup>3</sup> |
| 4,4'-isopropilidenedifenolo, prodotti di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano, prodotti di reazione con 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 38294-64-3<br>EC: 500-101-4 | Orale      | Non applicabile       | Non applicabile | Non applicabile         | Non applicabile         |
|                                                                                                                                                                                                     | Cutanea    | Non applicabile       | Non applicabile | 0,14 mg/kg              | Non applicabile         |
|                                                                                                                                                                                                     | Inalazione | Non applicabile       | Non applicabile | 0,493 mg/m <sup>3</sup> | Non applicabile         |

**DNEL (Popolazione):**

| Identificazione                                                                                                                                                                                     |            | Breve esposizione    |                 | Esposizione lunga       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                     |            | Sistemico            | Locale          | Sistemico               | Locale          |
| alcol benzilico<br>CAS: 100-51-6<br>EC: 202-859-9                                                                                                                                                   | Orale      | 20 mg/kg             | Non applicabile | 4 mg/kg                 | Non applicabile |
|                                                                                                                                                                                                     | Cutanea    | 20 mg/kg             | Non applicabile | 4 mg/kg                 | Non applicabile |
|                                                                                                                                                                                                     | Inalazione | 27 mg/m <sup>3</sup> | Non applicabile | 5,4 mg/m <sup>3</sup>   | Non applicabile |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 2855-13-2<br>EC: 220-666-8                                                                                                                        | Orale      | Non applicabile      | Non applicabile | 0,526 mg/kg             | Non applicabile |
|                                                                                                                                                                                                     | Cutanea    | Non applicabile      | Non applicabile | Non applicabile         | Non applicabile |
|                                                                                                                                                                                                     | Inalazione | Non applicabile      | Non applicabile | Non applicabile         | Non applicabile |
| 4,4'-isopropilidenedifenolo, prodotti di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano, prodotti di reazione con 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 38294-64-3<br>EC: 500-101-4 | Orale      | Non applicabile      | Non applicabile | 0,05 mg/kg              | Non applicabile |
|                                                                                                                                                                                                     | Cutanea    | Non applicabile      | Non applicabile | 0,05 mg/kg              | Non applicabile |
|                                                                                                                                                                                                     | Inalazione | Non applicabile      | Non applicabile | 0,074 mg/m <sup>3</sup> | Non applicabile |

**PNEC:**

| Identificazione                                                                                                                                                                                     |               |                 |                          |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------|--|
| alcol benzilico<br>CAS: 100-51-6<br>EC: 202-859-9                                                                                                                                                   | STP           | 39 mg/L         | Acqua fresca             | 1 mg/L      |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Suolo         | 0,456 mg/kg     | Acqua marina             | 0,1 mg/L    |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Intermittente | 2,3 mg/L        | Sedimento (Acqua fresca) | 5,27 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,527 mg/kg |  |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 2855-13-2<br>EC: 220-666-8                                                                                                                        | STP           | 3,18 mg/L       | Acqua fresca             | 0,06 mg/L   |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Suolo         | 1,121 mg/kg     | Acqua marina             | 0,006 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Intermittente | 0,23 mg/L       | Sedimento (Acqua fresca) | 5,784 mg/kg |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Orale         | Non applicabile | Sedimento (Acqua marina) | 0,578 mg/kg |  |
| 4,4'-isopropilidenedifenolo, prodotti di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano, prodotti di reazione con 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 38294-64-3<br>EC: 500-101-4 | STP           | 10 mg/L         | Acqua fresca             | 0,011 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Suolo         | 864 mg/kg       | Acqua marina             | 0,001 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Intermittente | 0,111 mg/L      | Sedimento (Acqua fresca) | 4320 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Orale         | 0,001 g/kg      | Sedimento (Acqua marina) | 432 mg/kg   |  |

**8.2 Controlli dell'esposizione:**

**A.- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

Come misura di prevenzione si raccomanda l'utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente "sigillo CE". Per maggiori informazioni sull'attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell'DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell'utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l'obbligo d'installazione di docce d'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

**B.- Protezione dell'apparato respiratorio.**

- Continua alla pagina successiva -

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)**

| Pittogramma                                                                                                                         | DPI                                     | Marcato                                                                           | Norme ECN           | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protezione obbligatoria delle vie respiratorie | Maschera autofiltrante per gas e vapori |  | EN 405:2002+A1:2010 | Sostituire quando si rileva l'odore o il sapore del contaminante all'interno della maschera o adattatore facciale. Quando il contaminante non ha buone proprietà di avvertimento si raccomanda l'utilizzo di attrezzature isolanti. |

**C.- Protezione specifica delle mani.**

| Pittogramma                                                                                                             | DPI                                                                                                     | Marcato                                                                           | Norme ECN         | Osservazioni                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br>Protezione obbligatoria delle mani | Guanti per protezione chimica (Materiale: Nitrile, Tempo di penetrazione: > 480 min, Spessore: 0,35 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Sostituire i guanti prima che appaiano i primi segni di usura. |

Poiché il prodotto è una miscela di diversi materiali, la resistenza dei materiali dei guanti non è calcolabile in modo affidabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

**D.- Protezione oculare e facciale**

| Pittogramma                                                                                                           | DPI              | Marcato                                                                           | Norme ECN                                                     | Osservazioni                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protezione obbligatoria del viso | Schermo facciale |  | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Pulire quotidianamente e disinfettare periodicamente in conformità con le istruzioni del produttore |

**E.- Protezione del corpo**

| Pittogramma                                                                                                              | DPI                                             | Marcato                                                                             | Norme ECN                                                                                                                  | Osservazioni                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protezione obbligatoria del corpo | Indumenti di protezione contro i rischi chimici |  | EN 13034:2005+A1:2009<br>EN 168:2002<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN 464:1994 | Utilizzare esclusivamente al lavoro. Pulire periodicamente in conformità con le istruzioni del produttore |
| <br>Protezione obbligatoria dei piedi | Scarpe di sicurezza contro rischi chimici       |  | EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                       | Sostituire gli stivali prima che appaiano i primi segni di usura.                                         |

**F.- Misure complementari di emergenza**

| Misura di emergenza                                                                                        | Norme                                           | Misura di emergenza                                                                                   | Norme                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Doccia di emergenza | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Bagno oculare | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controlli dell'esposizione ambientale:**

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell'ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

**Composti organici volatili:**

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| C.O.V. (Fornitura):        | 0 % peso                    |
| Densità di C.O.V. a 20 °C: | 0 kg/m <sup>3</sup> (0 g/L) |
| Numero di carboni medio:   | Non applicabile             |
| Peso molecolare medio:     | Non applicabile             |

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:**

\*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

- Continua alla pagina successiva -

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)**

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

**Aspetto fisico:**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Stato fisico a 20 °C: | Liquido           |
| Aspetto:              | Trasparente       |
| Colore:               | Incolore          |
| Odore:                | Caratteristico    |
| Soglia olfattiva:     | Non applicabile * |

**Volatilità:**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Punto di ebollizione alla pressione atmosferica: | 225 °C              |
| Tensione di vapore a 20 °C:                      | 5 Pa                |
| Tensione di vapore a 50 °C:                      | 58,57 Pa (0,06 kPa) |
| Tasso di evaporazione a 20 °C:                   | Non applicabile *   |

**Caratterizzazione del prodotto:**

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Densità a 20 °C:                                       | 987 kg/m <sup>3</sup>   |
| Densità relativa a 20 °C:                              | 0,987                   |
| Viscosità dinamica a 20 °C:                            | 3,5 cP                  |
| Viscosità cinematica a 20 °C:                          | 3,54 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosità cinematica a 40 °C:                          | Non applicabile *       |
| Concentrazione:                                        | Non applicabile *       |
| pH:                                                    | ca. 11                  |
| Densità di vapore a 20 °C:                             | Non applicabile *       |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 °C: | Non applicabile *       |
| Solubilità in acqua a 20 °C:                           | Non applicabile *       |
| Proprietà di solubilità:                               | Non applicabile *       |
| Temperatura di decomposizione:                         | Non applicabile *       |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                | Non applicabile *       |

**Infiammabilità:**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Punto di infiammabilità:            | 105 °C            |
| Infiammabilità (solidi, gas):       | Non applicabile * |
| Temperatura di autoaccensione:      | 380 °C            |
| Limite di infiammabilità inferiore: | Non applicabile * |
| Limite di infiammabilità superiore: | Non applicabile * |

**caratteristiche delle particelle:**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Diametro equivalente mediano: | Non applicabile |
|-------------------------------|-----------------|

**9.2 Altre informazioni:**

**Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:**

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Proprietà esplosive:                                              | Non applicabile * |
| Proprietà ossidanti:                                              | Non applicabile * |
| sostanze o miscele corrosive per i metalli:                       | Non applicabile * |
| Calore di combustione:                                            | Non applicabile * |
| Aerosol-percentuale totale (in massa) di componenti infiammabili: | Non applicabile * |

**Altre caratteristiche di sicurezza:**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Tensione superficiale a 20 °C: | Non applicabile * |
| Indice di rifrazione:          | Non applicabile * |

\*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

- Continua alla pagina successiva -

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**10.1 Reattività:**

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7 della Scheda di Sicurezza.

**10.2 Stabilità chimica:**

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose:**

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

**10.4 Condizioni da evitare:**

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

| Urti e attrito  | Contatto con l'aria | Riscaldamento   | Luce solare     | Umidità         |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Non applicabile | Non applicabile     | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |

Evitare surriscaldamento e qualsiasi fonte di accensione.

Evitare il contatto non intenzionale con composti epossidici/acidi. Potrebbe svilupparsi una reazione esotermica liberando derivati fenolici, CO<sub>2</sub> e acqua.

**10.5 Materiali incompatibili:**

| Acidi                   | Acqua           | Materiali comburenti | Materiali combustibili | Altri                       |
|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Evitare gli acidi forti | Non applicabile | Precauzione          | Non applicabile        | Evitare alcali o basi forti |

**Altre informazioni:**

Aria, materie ossidanti, metalli.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute, ammoniac. Ossido di Azoto: può reagire con il vapore acqueo formando acido nitrico corrosivo.

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

**Effetti pericolosi per la salute:**

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

**A- Ingestione (effetto acuto):**

- Tossicità acuta: L'ingestione di una dose considerevole può dare luogo a irritazione della gola, dolore addominale, nausea e vomito.
- Corrosività/Irritabilità: Prodotto corrosivo, la sua ingestione provoca ustioni distruggendo i tessuti in tutto il loro spessore. Per ulteriori informazioni sugli effetti secondari in seguito al contatto con la pelle vedere il paragrafo 2.

**B- Inalazione (effetto acuto):**

- Tossicità acuta: Un'esposizione ad alte concentrazioni può causare depressione del sistema nervoso centrale, provocando mal di testa, nausea, vertigini, vomito, confusione e, in casi gravi, perdita di coscienza.
- Corrosività/Irritabilità: In caso di inalazione prolungata, il prodotto è dannoso per il tessuto delle membrane mucose e delle vie respiratorie superiori

**C- Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):**

- Contatto con la pelle: In generale, il contatto con la pelle distrugge i tessuti in tutto il loro spessore, provocando ustioni. Per ulteriori informazioni sugli effetti secondari in seguito al contatto con la pelle vedere il paragrafo 2.
- Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari importanti tramite contatto.

**D- Mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione:**

- Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.  
IARC: Non applicabile
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

- Continua alla pagina successiva -

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)**

E- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Cutanea: Il contatto prolungato con la pelle può causare episodi di dermatiti allergiche da contatto.

F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

H- Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**Altre informazioni:**

Non applicabile

**Informazione tossicologica specifica delle sostanze:**

| Identificazione                                                              | Tossicità acuta |                   | Genere |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| alcool benzilico<br>CAS: 100-51-6<br>EC: 202-859-9                           | DL50 orale      | 500 mg/kg (ATEi)  | Ratto  |
|                                                                              | DL50 cutanea    | 2500 mg/kg        |        |
|                                                                              | CL50 inalazione | 11 mg/L (ATEi)    |        |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 2855-13-2<br>EC: 220-666-8 | DL50 orale      | 1030 mg/kg (ATEi) | Ratto  |
|                                                                              | DL50 cutanea    | Non applicabile   |        |
|                                                                              | CL50 inalazione | Non applicabile   |        |

**11.2 Informazioni su altri pericoli:**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**Altre informazioni**

Non applicabile

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

**12.1 Tossicità:**

**Tossicità acuta:**

| Identificazione                                                                                                                                                                                     | Concentrazione |                       | Specie                  | Genere    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| alcool benzilico<br>CAS: 100-51-6<br>EC: 202-859-9                                                                                                                                                  | CL50           | 646 mg/L (48 h)       | Leuciscus idus          | Pesce     |
|                                                                                                                                                                                                     | EC50           | 400 mg/L (24 h)       | Daphnia magna           | Crostaceo |
|                                                                                                                                                                                                     | EC50           | 79 mg/L (3 h)         | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 2855-13-2<br>EC: 220-666-8                                                                                                                        | CL50           | 110 mg/L (96 h)       | Leuciscus idus          | Pesce     |
|                                                                                                                                                                                                     | EC50           | 388 mg/L (48 h)       | N/A                     | Crostaceo |
|                                                                                                                                                                                                     | EC50           | Non applicabile       |                         |           |
| 4,4'-isopropilidenedifenolo, prodotti di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano, prodotti di reazione con 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina<br>CAS: 38294-64-3<br>EC: 500-101-4 | CL50           | >10 - 100 mg/L (96 h) |                         | Pesce     |
|                                                                                                                                                                                                     | EC50           | >10 - 100 mg/L (48 h) |                         | Crostaceo |
|                                                                                                                                                                                                     | EC50           | >10 - 100 mg/L (72 h) |                         | Alga      |

**Tossicità a lungo termine:**

- Continua alla pagina successiva -

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)**

| Identificazione                           | Concentrazione |                 | Specie        | Genere     |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| alcool benzilico                          | NOEC           | 48,897 mg/L     | N/A           | Pesce      |
| CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9               | NOEC           | 51 mg/L         | Daphnia magna | Crosteaceo |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina | NOEC           | Non applicabile |               |            |
| CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8              | NOEC           | 3 mg/L          | Daphnia magna | Crosteaceo |

**12.2 Persistenza e degradabilità:**

**Informazioni specifiche sulle sostanze:**

| Identificazione                           | Degradabilità |                 | Biodegradabilità |           |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| alcool benzilico                          | BOD5          | Non applicabile | Concentrazione   | 100 mg/L  |
| CAS: 100-51-6                             | COD           | Non applicabile | Periodo          | 14 giorni |
| EC: 202-859-9                             | BOD5/COD      | Non applicabile | % biodegradabile | 94 %      |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina | BOD5          | Non applicabile | Concentrazione   | 7 mg/L    |
| CAS: 2855-13-2                            | COD           | Non applicabile | Periodo          | 28 giorni |
| EC: 220-666-8                             | BOD5/COD      | Non applicabile | % biodegradabile | 8 %       |

**12.3 Potenziale di bioaccumulo:**

**Informazioni specifiche sulle sostanze:**

| Identificazione  | Potenziale di bioaccumulazione |       |
|------------------|--------------------------------|-------|
| alcool benzilico | BCF                            | 0,3   |
| CAS: 100-51-6    | Log POW                        | 1,1   |
| EC: 202-859-9    | Potenziale                     | Basso |

**12.4 Mobilità nel suolo:**

| Identificazione                           | Adsorbimento/desorbimento |                      | Volatilità       |                                |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| alcool benzilico                          | Koc                       | Non applicabile      | Henry            | Non applicabile                |
| CAS: 100-51-6                             | Conclusione               | Non applicabile      | Terreno asciutto | Non applicabile                |
| EC: 202-859-9                             | Tensione superficiale     | 3,679E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido    | Non applicabile                |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina | Koc                       | 928                  | Henry            | 4,46E-4 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| CAS: 2855-13-2                            | Conclusione               | Basso                | Terreno asciutto | No                             |
| EC: 220-666-8                             | Tensione superficiale     | Non applicabile      | Terreno umido    | No                             |

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:**

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:**

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

**12.7 Altri effetti avversi:**

Non descritti

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:**

| Codice    | Descrizione                                                                              | Tipo di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 08 04 09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Pericoloso                                      |

**Tipologia di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014):**

HP6 Tossicità acuta, HP13 Sensibilizzante, HP8 Corrosivo

**Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):**

Consultare il gestore dei rifiuti autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all'Allegato 1 e l'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come rifiuto non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d'acqua. Si veda il punto 6.2.

**Disposizioni relative alla gestione dei residui:**

- Continua alla pagina successiva -

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (continua)**

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla gestione dei residui.

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014

Legislazione nazionale: D.Lgs. 205/2010

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

**Trasporto di merci pericolose per terra:**

In applicazione al ADR 2023 e RID 2023:



- |                                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numero ONU o numero ID:</b>                                            | UN2735                                                                       |
| <b>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:</b>                           | AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. (3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina) |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:</b>                          | 8                                                                            |
| <b>Etichette:</b>                                                              | 8                                                                            |
| <b>14.4 Gruppo di imballaggio:</b>                                             | III                                                                          |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente:</b>                                           | No                                                                           |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                          |                                                                              |
| Disposizioni speciali:                                                         | 274                                                                          |
| Tunnel restrizione codice:                                                     | E                                                                            |
| Proprietà fisico-chimiche:                                                     | vedere sezione 9                                                             |
| LQ:                                                                            | 5 L                                                                          |
| <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:</b> | Non applicabile                                                              |

**Trasporto di merci pericolose per mare:**

In applicazione al IMDG 40-20:



- |                                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numero ONU o numero ID:</b>                                            | UN2735                                                                       |
| <b>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:</b>                           | AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. (3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina) |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:</b>                          | 8                                                                            |
| <b>Etichette:</b>                                                              | 8                                                                            |
| <b>14.4 Gruppo di imballaggio:</b>                                             | III                                                                          |
| <b>14.5 Inquinante marino :</b>                                                | No                                                                           |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                          |                                                                              |
| Disposizioni speciali:                                                         | 274                                                                          |
| Codici EmS:                                                                    | F-A, S-B                                                                     |
| Proprietà fisico-chimiche:                                                     | vedere sezione 9                                                             |
| LQ:                                                                            | 5 L                                                                          |
| Gruppo di segregazione:                                                        | SGG18                                                                        |
| <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:</b> | Non applicabile                                                              |

**Trasporto di merci pericolose per aria:**

In applicazione al IATA/ICAO 2023:

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (continua)**



|             |                                                                           |                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1</b> | <b>Numero ONU o numero ID:</b>                                            | UN2735                                                                       |
| <b>14.2</b> | <b>Designazione ufficiale ONU di trasporto:</b>                           | AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. (3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina) |
| <b>14.3</b> | <b>Classi di pericolo connesso al trasporto:</b>                          | 8                                                                            |
|             | Etichette:                                                                | 8                                                                            |
| <b>14.4</b> | <b>Gruppo di imballaggio:</b>                                             | III                                                                          |
| <b>14.5</b> | <b>Pericoli per l'ambiente:</b>                                           | No                                                                           |
| <b>14.6</b> | <b>Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                          |                                                                              |
|             | Proprietà fisico-chimiche:                                                | vedere sezione 9                                                             |
| <b>14.7</b> | <b>Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:</b> | Non applicabile                                                              |

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:**

Sostanze candidate per l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non applicabile

Sostanze incluse nell'allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non applicabile

Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono: Non applicabile

Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: Non applicabile

REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non applicabile

**Seveso III:**

Non applicabile

**Limitazioni alla commercializzazione e all'utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L'allegato XVII REACH, etc...):**

Non sono ammesse:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
- in articoli per scherzi,
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

**Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell'ambiente:**

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle circostanze locali con l'obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per la manipolazione, l'utilizzo, lo stoccaggio e l'eliminazione di tale prodotto.

**Altre legislazioni:**

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

D.Lgs. 85/2016: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

D.Lgs. 161/2006: Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

D.Lgs. 152/2006: Norme in materia ambientale.

Regio decreto 147/1927, ultimo aggiornamento 06/12/2021. Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.

G.U. 14 marzo 2016 n. 61 - Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Rev. 2022

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Il fornitore non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

**Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:**

- Continua alla pagina successiva -

**RESIN PRO SRL**  
**RESINA PER FIBRA PARTE B**

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)**

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l'Allegato II-Guida per l'elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) N° 1907/2006 (REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE)

**Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:**

REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE

**Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:**

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato.

**Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:**

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella sezione 3

**Regolamento n°1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerito.

Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Skin Corr. 1B: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Procedura di classificazione:**

Skin Corr. 1B: Metodo di calcolo

Eye Dam. 1: Metodo di calcolo

Skin Sens. 1A: Metodo di calcolo

Acute Tox. 4: Metodo di calcolo

**Consigli relativi alla formazione:**

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l'etichettatura del prodotto.

**Principali fonti di letteratura:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abbreviature e acronimi:**

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose

IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo

ICAO: Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale

COD: Richiesta Chimica di ossigeno

BOD5: Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni

BCF: fattore di bioconcentrazione

DL50: dose letale 50

CL50: concentrazione letale 50

EC50: concentrazione effettiva 50

Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolacqua

Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

UFI: identificatore unico di formula

IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l'esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativa ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell'utente adottare le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislative relative a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.

- FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA -